

Farina
di Basalto®

INDICAZIONI PER L'USO FOGLIARE

Farina di Basalto® Tipo XF

www.farinadibasalto.it



INDICAZIONI PER L'USO FOGLIARE

Farina di Basalto® Tipo XF



DOSI E VOLUMI DI APPLICAZIONE

Si utilizza una concentrazione di Farina di Basalto® micronizzata Tipo XF calcolando la percentuale in peso su volume di acqua (Kg/L).

Ad esempio: 3 kg di Farina di Basalto® in 100 L d'acqua, per un preparato al 3%.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

La Farina di Basalto® è una polvere di roccia non solubile in acqua con un elevato peso specifico. Per il corretto utilizzo occorre mettere il prodotto in sospensione in acqua prima di distribuirlo sulle coltivazioni con botte irroratrice o atomizzatore.

La preparazione richiede la miscelazione preventiva con volumi ridotti d'acqua.

Si procede, innanzitutto, riempiendo un contenitore in cui poi si versa una quantità proporzionale di Farina di Basalto® Tipo XF (ad esempio, in un contenitore da 10 L versare ca. 5 L di acqua e ca. 2 kg di Farina di Basalto®).

Agitare la miscela così ottenuta per alcuni secondi, con l'ausilio di una frusta manuale o di un trapano dotato di frusta, fino a quando tutto il prodotto risulta in sospensione nell'acqua e non rimangono depositi sul fondo.

Versare la sospensione ottenuta nella botte irroratrice, senza togliere il filtro al cestello posto sotto il tappo.




PRECAUZIONI D'USO

Durante la fase preparatoria, così come per tutta la durata del trattamento, è fondamentale mantenere in funzione l'agitatore, idraulico o meccanico, per evitare che il prodotto si possa depositare sul fondo della botte.

Per un migliore mantenimento in sospensione della Farina di Basalto® all'interno della botte si consiglia di riempirla in due fasi, fino a 2/3 della sua capacità prima di versare il prodotto (ad esempio per botti di 1.000 L circa 650 L d'acqua) per poi concludere il riempimento.

Si raccomanda di non versare il prodotto asciutto direttamente dentro la botte, anche con l'agitatore acceso, in quanto si ottiene una concentrazione eccessiva con la precipitazione del prodotto sul fondo.



TARATURA DELLA MACCHINA IRRORATRICE

Per una migliore e più efficiente distribuzione della Farina di Basalto® Tipo XF si raccomanda di tarare la macchina irroratrice in funzione delle colture da trattare al fine di stabilire la portata totale dell'irroratrice, scegliere gli ugelli da utilizzare e determinare il livello di pressione di lavoro al minimo necessario.

Queste accortezze servono per poter distribuire quanto più uniformemente il prodotto in microscopiche goccioline d'acqua.

BASALTI ORVIETO srl
05014 - CASTEL VISCARDO
TERNI - ITALIA
P. IVA: 01288040668

Contatti:
Tel.: +39 0763 3600 00
Fax: +39 0763 3601 00

Per informazioni:
info@farinadibasalto.it
Mobile & WhatsApp +39 348.3816930

  
farina di basalto

Web site:
www.farinadibasalto.it

Per acquisti online:
www.store.farinadibasalto.it